


КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ С МИКСЕРОМ И СЛИВНЫМ КРАНОМ

Котлы пищеvarочные электрические с функциями опрокидывания, перемешивания и охлаждения типа КПЭМ предназначены для приготовления дьюльной, соусов, десертов, супов и различных вторых и третьих блюд. Котлы используются на предприятиях общественного питания, столовых производственных предприятий и на производствах различных продуктов питания, как самостоятельно так и в составе технологических линий.

Котел оснащен панелью управления, позволяющей осуществлять приготовление блюд в соответствии с 5 шаговой программой. В панель встроены USB-разъем для обновления программного обеспечения. Основные функции котла: варка при заданной температуре, охлаждение, перемешивание, мерный или ручной залив по выбору оператора. Сосуд котла изготовлен цельнолитым из коррозионной стали AISI 316L, внешняя облицовка из AISI 304. Котлы оборудованы нижним легкосъемным миксером для перемешивания приготовляемого продукта. Для гигиенической чистки котел снабжен душующим устройством. Котлы крепятся к полу фундаментными болтами М10х100.

Слив готового продукта – путем опрокидывания котла или через сливной кран (Ф40мм). Расстояние от края сосуда до пола в опрокинутом состоянии – 400 (315) мм.



Технические характеристики

п/п	Наименование параметра	Величина параметра
1	Код изделия	18929
2	Наименование изделия	КПЭМ 350 ОМ2
3	Номинальная потребляемая мощность, кВт - в режиме варки - в режиме варки с перемешиванием	36,1 37,7
4	Номинальное напряжение, В	400
5	Род тока	трехфазный с нейтралью, переменный
6	Частота тока, Гц	50
7	Количество блоков ТЭНов (ТЭНов), шт	4(12)
8	Номинальный объем, л	350
9	Рабочее давление пара в пароводяной рубашке, кПа (кгс/см ²)	100 (1,0)
10	Время разогрева (95°С), мин не более	100
11	Диапазон регулирования частоты вращения миксера, об/мин	0...120
10	Время опрокидывания, мин не более	0,6
12	Максимальный угол опрокидывания, °С	100
13	Габаритные размеры, мм	1510x1101x1306
14	Масса, кг	387
		348

* – подвид электропитания;

** – подвид холодной воды (G1/2") – в рубашку котла (размеры в

квадратных скобках); душ;

*** – слиб (G3/4");

() – для КПЭМ-350-ОМ2